



Recomendaciones de seguridad en la operación de montacargas

Las siguientes recomendaciones básicas de seguridad ayudarán a mantener seguros a los trabajadores al usar montacargas.

Operación segura

- Opere montacargas solo si está capacitado, tiene licencia y está autorizado para hacerlo.
- Use cinturón de seguridad.
- Asegúrese de que no haya obstrucciones en los caminos de trabajo.
- Mire a su alrededor antes de moverse.
- Mantenga las manos y los pies dentro de la cabina.
- Esté atento a los peatones.
- Toque bocina varias veces al aproximarse a esquinas ciegas, salidas y entradas.
- Evite los arranques erráticos, giros rápidos o frenadas repentinas.
- Ponga el freno de estacionamiento antes de dejar el montacargas.

Transporte de cargas

- Asegúrese de que los palés estén en buen estado, bien apilados y asegurados.
- Asegúrese de que la carga no obstruya la visión.
- Asegúrese de que la carga no exceda la capacidad del montacargas.
- Haga más viajes en lugar de sobrecargar el montacargas.
- Asegúrese de que el vehículo que se descarga haya sido asegurado: cuñas delante de las ruedas y/o sistemas de retención de remolques. El movimiento de remolques es una de las principales causas de los accidentes con cargas.

Operación en pendientes

- Conduzca despacio cuando baje pendientes.
- Asegúrese de que las horquillas miren hacia arriba al subir o bajar una pendiente con carga.
- Asegúrese de que las horquillas miren hacia abajo al subir o bajar una pendiente sin carga.
- Ajuste la inclinación (si se ajusta) para adaptarse a la pendiente y eleve las horquillas para despejar el suelo.

Después de la operación

- Estacione el montacargas en un lugar seguro sobre suelo nivelado; nunca en una pendiente.
- Deje el montacargas con el mástil inclinado hacia adelante y las horquillas completamente bajas con las puntas en el suelo.
- Ponga el freno de estacionamiento, seleccione el punto muerto, apague el motor y retire la llave.
- Lleve las llaves u otros dispositivos de activación a su lugar de guardado seguro.
- Informe de inmediato cualquier falla o defecto al supervisor.

Uso adecuado de montacargas industriales motorizados

- Conozca las capacidades del montacargas.
- Asegúrese de que el montacargas cumpla con los requisitos de seguridad del ANSI.
- Mantenga la carga a no más de 6 a 10 pulgadas del suelo.
- Proceda con suma precaución al girar.
- Mantenga el montacargas en buenas condiciones.

